

推奨油

● 誤った油を使用の場合、重大な故障の原因になります。 ご確認の上、必ず正しい油をご使用ください。

粘度グレード	昭和シェル石油	モービル	JX日鉱日石エネルギー	出光興産
ISO VG2	テトラオイル 2SP	ベロシティオイル No.3	スーパーマルパス DX2	ダフニースーパーマルチオイル 2
ISO VG5	テトラオイル 5SP	ベロシティオイル No.4	スーパーマルパス DX5	ダフニースーパーマルチオイル 5
ISO VG32	トナ S3M32	バキューリンオイル 1405	ユニウェイ SF32	ダフニースーパーマルチオイル 32
ISO VG68	トナ S3M68	バキューリンオイル 1409	ユニウェイ SF68	ダフニースーパーマルチオイル 68
ISO VG460	オマラ S2G460	モービルギヤ 600XP460	ボンノック M460	スーパーギヤオイル 460

(2013年11月)

※ といし軸潤滑油の粘度グレードは、といし周速度やといし径の仕様によって変わる場合がありますのでご注意ください。

例) GPL-30Bシリーズのカタログに記載のといし軸潤滑油の粘度グレードは、標準仕様(といし周速度: 33m/sec, といし径: φ405mm)でISO VG5ですが、といし周速度が80m/sec以上の特別仕様の場合、粘度グレードはISO VG2になります。

油種	高速軸受油 ISO VG5
----	------------------

※ 実際にタンクに取り付けられた銘板の表示をご確認の上、給油ください。

